

康伟SAK/JXB导轨式接线端子

产品规格书

CE



2.5RD/ASK1

认证	CE	
性能标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	6.3A	6.3A
线径	22-12AWG	0.5-4.0mm ²
厚度/宽度/安装厚度		8.5/11.5mm
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)		44/51.5/45.5mm
额定冲击电压/污染等级		6kV/3
刺线长度		8mm
螺钉规格/扭矩		M3.5/0.8N.m/7.0Lb-in
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1) 端子	MKK 1/LD	100
(2) 基板	D-MKK 1/LD	100
(3) 分组隔板		
(4) 隔片		
(5) 联络组件		
(6) 闪电标记牌		
(7) 测试插孔		
(8) 护块		
(9) 测试插头	TH	100
(10) 标记牌	DEK 6	

订购方式:

 - P - 1 -

X	X	X
客户需求		

型号

极数

颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 棕色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm
(INCH)



中国·康伟电子有限公司



NAME

2.5RD/ASK1