



康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

CE



UK4-TW



认证		
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	30A	32A
线径	24-12AWG	0.2-4.0mm ²
厚度/高度/绝缘厚	6.2/50.5/2.0mm	
高度 (NS35 7.5/NS35 15/NS32)	47.64 5/52mm	
额定冲击电压/污染等级	6kV/3	
引线长度	8mm	
螺钉规格/扭矩	M3/0.5N.m	
基座	A4	
绝缘材料/阻燃等级	PAV-0	
说明	型号	包装数
(1) 端子	PC 4-TW	50
(2) 基板	D-PC 2.5-TW	100
(3) 固定式接件, 10位	FBI 10-6	10
(4) 边接桥接件	EB 2-8	100
2-位	EB 3-6	100
3-位	EB 10-6	10
10-位	ISSBI 10-6	10
(5) 带绝缘垫块桥接件, 10位	IS-K 4	100
(6) 带绝缘垫块	TS-K	50
(7) 隔片	DSB 3/104	100
(8) 测试插孔座	DSBJ 3/134	100
(9) 绝缘测试插孔座		
(10) 标记条	ZBK	

订购方式:

- P - 1 -


X	X	X
客户需求		

型号

极数

颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 棕色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色



乐清市康伟电子有限公司

NAME

UK4-TW